

AUT-0074-2403

# モーターマルチ SL/CF 10W-30

モーターマルチ SL/CF 10W-30は、ガソリン車だけでなく、ディーゼル車（小型トラック、乗用車）にも使用可能なエンジン油です。

## ●特長

モーターマルチ SL/CF 10W-30は、ガソリンエンジン油のSL級の特長である、優れた高温酸化安定性、低オイル消費性を発揮します。

またディーゼルエンジン油のCF級も有しているので、ディーゼル車（小型トラック、乗用車）にも使用可能です。

そのため、ガソリン車用・ディーゼル車用と2種類のオイルが必要であった場合、モーターマルチ SL/CF 10W-30を用いることで一本化することができ、在庫管理の簡素化が図れ、また誤給油の心配がありません。

## ●用途

ガソリン車、ディーゼル車（小型トラック、乗用車）用エンジンオイル

## ●荷姿

200lドラム、20lペール

## ●モーターマルチ SL/CF 10W-30の代表性状

色	(ASTM)		L2.5
密度	(15°C)	g/cm <sup>3</sup>	0.877
動粘度	(40°C)	mm <sup>2</sup> /s	67.5
	(100°C)	mm <sup>2</sup> /s	10.2
粘度指数			137
CCS粘度	(-25°C)	mPa·s	6,000
引火点	(COC)	°C	230
流動点		°C	-32.5
酸価		mgKOH/g	2.05
塩基価	(塩酸法)	mgKOH/g	5.69
危険物分類			第4石油類

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変更場合があります。(2018年7月)



## 取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

成分：	潤滑油基油、潤滑油添加剤
絵表示：	
注意喚起語：	警告
危険有害性情報：	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none"><li>・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。</li><li>・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。</li><li>・眼に入れないこと。飲み込まないこと。</li><li>・汚染された作業衣は作業場から出さないこと。</li><li>・粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。</li><li>・取り扱い後はよく手を洗うこと。</li><li>・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。</li></ul>
応急措置	<ul style="list-style-type: none"><li>・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。</li><li>・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。</li><li>・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。</li><li>・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。</li><li>・皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。</li><li>・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。</li></ul>
保管	<ul style="list-style-type: none"><li>・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。</li><li>・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。</li></ul>
廃棄	<ul style="list-style-type: none"><li>・内容物／容器を国際／国／都道府県／市町村の規則にしたがって廃棄すること。</li><li>・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。</li></ul>