

AUT-0028-2512

ファームユニバーサル

トラクター共通潤滑油(STOU)

ファームユニバーサルは、トラクター、コンバイン、田植機など農業機械のエンジン、湿式ブレーキ、湿式クラッチ、各種ギヤ及び油圧駆動装置に使用できるSTOUタイプのオイルであり、快適な農作業を力強くバックアップします。

●特 長

- 各種農業機械のエンジン、湿式ブレーキ、湿式クラッチ、各種ギヤ及び油圧駆動装置等、全ての潤滑個所に使用できる

ファームユニバーサルは清浄性、極圧性、油圧性能及び湿式ブレーキ特性に優れています。各種農業機械の全ての潤滑個所にご使用いただけます。

- オールシーズンタイプのオイルです

ファームユニバーサルは四季を通じてご使用頂けるだけでなく、寒冷時の始動性にも優れています。燃費も向上します。

- 酸化安定性に優れている

ファームユニバーサルは優れた酸化安定性を有しており、エンジンを始め高温になる部位で使用されても劣化が少なく安定した潤滑を行います。

- 湿式ブレーキ特性に優れている

ファームユニバーサルは湿式ブレーキ特性に優れているので、ブレーキ鳴きを起こさず確実な制動力を発揮します。

- 防錆性に優れている

ファームユニバーサルは防錆性に優れています。農閑期の農業機械格納時にも錆発生を防止します。

●用 途

トラクター、コンバイン、田植機、バインダ、ティラなど各種農業機械のエンジン、湿式ブレーキ、湿式クラッチ、各種ギヤ及び油圧駆動装置

●荷 姿

200lドラム、20lペール缶、4l缶 x 6

●ファームユニバーサルの代表性状

農機用潤滑油のタイプ	STOU	
エンジン油分類 (相当)	SF/CE, CF-4	10W-30
ギヤ油分類 (相当)		GL-4, 80W
密 度 (15°C)	g/cm ³	0.884
引 火 点 (COC)	°C	218
流 動 点	°C	-37.5
動 粘 度 (40°C)	mm ² /s	66.5
	(100°C)	mm ² /s
粘 度 指 数		10.4
酸 値	mgKOH/g	144
塩 基 値 (塩酸法)	mgKOH/g	2.80
		7.00
消防法危険物分類		第4石油類

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変わる場合があります。
(2025年12月)

● 取扱い上の注意

- ・本商品の取り扱いについては、当該油種の安全データシート（S D S）および容器に記入の取り扱い注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- ・安全データシート（S D S）は、商品購入先にご用命願います。なお、弊社ホームページから閲覧可能です。
- ・掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更することがあります。