

AUT-0085-2403

# ファームギヤB(N)

## トラクター共通潤滑油 GL-4 75W-80

ファームギヤB(N)は、トラクター、コンバイン、田植機など農業機械の湿式ブレーキ、湿式クラッチ、各種ギヤ及び油圧駆動装置に使用できるオイルであり、快適な農作業を力強くバックアップします。

### ●特長

#### 1. ブレーキ鳴き防止性能に優れている

ファームギヤB(N)は湿式ブレーキ特性に優れており、水が混入した状態でもブレーキ鳴きを起さず確実な制動力を発揮します。

#### 2. 極圧性能に優れている

ファームギヤB(N)は新油状態のみならず水混入時および酸化劣化状態でも極圧性能に優れており、各部ギヤの摩耗、焼付を防止します。

(API GL-4相当)

#### 3. 油圧性能に優れている

ファームギヤB(N)は優れた油圧性能を有しており、ポンプ摩耗や水の混入による悪影響を防止します。

#### 4. さび止め性に優れている

ファームギヤB(N)はさび止め性に優れており、農閑期の農業機械格納時にもさび発生を防止します。

#### 5. 低温性能に優れている

ファームギヤB(N)は低温性能に優れており、寒冷地でのスムーズな作動と、夏季の過酷な作業条件にも対応した粘度特性を有しています

(SAE 75W-80)

### ●用途

(1) 農業機械（トラクター、コンバイン、田植機、バインダ、ティラなど）の湿式ブレーキ、湿式クラッチ、各種ギヤ及び油圧駆動装置

(2) 建設機械（ブルドーザー、ホイールローダ、フォークリフトなど）の湿式ブレーキ、湿式クラッチ、各種ギヤ及び油圧駆動装置

### ●荷姿

200lドラム、20lペール缶

### ●ファームギヤB(N)の代表性状

密度 (15℃)	g/cm <sup>3</sup>	0.880
動粘度 (40℃)	mm <sup>2</sup> /s	49.6
	(100℃) mm <sup>2</sup> /s	8.96
粘度指数		162
低温見かけ粘度 (BF法, -40℃)	mPa·s	75,500
引火点		226
流動点	℃	-47.5
酸価	mgKOH/g	2.8
塩基価 (塩酸法)	mgKOH/g	9.3
消防法危険物分類		第4石油類

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変更場合があります。  
(2016年1月)



## 取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

成分：	潤滑油基油、潤滑油添加剤
絵表示：	
注意喚起語：	警告
危険有害性情報：	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none"><li>・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。</li><li>・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。</li><li>・眼に入れないこと。飲み込まないこと。</li><li>・汚染された作業衣は作業場から出さないこと。</li><li>・粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。</li><li>・取り扱い後はよく手を洗うこと。</li><li>・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。</li></ul>
応急措置	<ul style="list-style-type: none"><li>・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。</li><li>・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。</li><li>・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。</li><li>・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。</li><li>・皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。</li><li>・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。</li></ul>
保管	<ul style="list-style-type: none"><li>・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。</li><li>・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。</li></ul>
廃棄	<ul style="list-style-type: none"><li>・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。</li><li>・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。</li></ul>