

GRS-7048-2403

# シャシーグリース(N)

## 自動車、建設機械のシャシー用グリース

シャシーグリース(N)は、淡かっ色の滑らかなバター状で、特殊な脂肪酸のカルシウム石けんと精選された高級基油を主成分としたグリースです。

### ● 特長

#### 1. 潤滑性が優れている

基油に高度精製鉱油を使用し、特殊な添加剤を添加していますので、優れた潤滑性を示します。

#### 2. 粘着性が優れている

特殊な粘着性向上剤の働きにより優れた粘着性を備えています。

#### 3. 給油性が優れている

ポンプ給油性が優れています。集中給油装置にはシャシーグリース(N)00あるいは0のご使用をお勧めします。

### ● 種類

シャシーグリース(N)には00、0、1、2、2.5（注文生産品）の5種のグレードがあります。数字はNLGI番号を示します。

### ● 用途

自動車、建設機械のシャシー、ユニバーサルジョイントなどに使用します。

### ● 荷姿

| 種類            | 00 | 0 | 1 | 2 | 2.5 |
|---------------|----|---|---|---|-----|
| 180 kg ドラム    | —  | ○ | ○ | ○ | —   |
| 16kg ペール缶     | ○  | ○ | ○ | ○ | —   |
| 2.5kg 缶 x6    | —  | — | ○ | ○ | —   |
| 400g ジャバラ x20 | —  | — | ○ | ○ | ※   |

○：設定あり、—：設定なし、※：注文生産品

### ● シャシーグリース(N)の代表性状

| 種類                       | 00         | 0     | 1     | 2     | 2.5   |
|--------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| JIS K2220 自動車用シャシーグリース1種 | 00号        | 0号    | 1号    | 2号    | —     |
| 石けん基                     | カルシウム      | カルシウム | カルシウム | カルシウム | カルシウム |
| ちょう度 (25°C, 60回混和)       | 417        | 374   | 318   | 284   | 248   |
| 滴点 °C                    | 99         | 100   | 102   | 100   | 104   |
| 銅板腐食 (室温, 24h)           | 変色なし       | 変色なし  | 変色なし  | 変色なし  | 変色なし  |
| 使用可能温度範囲 (目安) °C         | -10~70     |       |       |       |       |
| 消防法危険物分類                 | 可燃性<br>固体類 | 非危険物  |       |       |       |

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変わる場合があります。(2024年3月)  
※2.5号は注文生産品です。



# 取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

シャシーグリース(N) 00、0、1

|            |   |
|------------|---|
| 成分：        | 潤滑油基油、増ちょう剤、潤滑油添加剤  |
| 絵表示：       | なし  |
| 注意喚起語：     | なし  |
| 危険有害性情報：   | 水生生物に有害<br>長期継続的影響によって水生生物に有害   |
| 注意書き： 安全対策 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。</li><li>• 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。</li><li>• 眼に入れないこと。飲み込まないこと。</li><li>• 環境への放出を避けること。</li><li>• 取り扱い後はよく手を洗うこと。</li><li>• この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。</li></ul> |
| 応急措置       | <ul style="list-style-type: none"><li>• 飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。</li><li>• 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。</li><li>• 眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。</li><li>• 皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。</li></ul>                                       |
| 保管         | <ul style="list-style-type: none"><li>• 直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。</li><li>• 一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。</li></ul>  |
| 廃棄         | <ul style="list-style-type: none"><li>• 内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。</li><li>• 不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。</li></ul>   |

シャシーグリース(N) 2、2.5

|            |   |
|------------|---|
| 成分：        | 潤滑油基油、増ちょう剤、潤滑油添加剤  |
| 絵表示：       | なし  |
| 注意喚起語：     | なし  |
| 危険有害性情報：   | なし  |
| 注意書き： 安全対策 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。</li><li>• 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。</li><li>• 眼に入れないこと。飲み込まないこと。</li><li>• 取り扱い後はよく手を洗うこと。</li><li>• この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。</li></ul> |
| 応急措置       | <ul style="list-style-type: none"><li>• 飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。</li><li>• 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。</li><li>• 眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。</li><li>• 皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。</li></ul>               |
| 保管         | <ul style="list-style-type: none"><li>• 直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。</li><li>• 一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。</li></ul>  |
| 廃棄         | <ul style="list-style-type: none"><li>• 内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。</li><li>• 不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。</li></ul>   |