

GRS-7051-2104

CPグリースL(N)

コンクリートポンプ用グリース

CPグリースL(N)は、鉱油を基油とし、耐水性の優れたリチウム石けんを増ちょう剤とするグリースで、コンクリートポンプのすべり弁専用グリースです。

●特長

1. 耐摩耗性が優れている

CPグリースL(N)は、優れた潤滑性により、すべり弁を摩耗や焼付きから守り、長持ちさせます。

2. 給油性が優れている

CPグリースL(N)は、グリース中のきょう雑物が少なく、油分離が少ないためフィルターの開そくを防止します。また配管抵抗を少なくするためにNLGI番号で000と00の2種類を用意しました。

3. 付着性が優れている

CPグリースL(N)は、すべり弁のしゅう動部に強力に付着し、これらを円滑に作動させます。

4. 耐水性が優れている

CPグリースL(N)は、生コン中の水分による流失が少なく潤滑箇所を守ります。

●お願い

グリース潤滑にとってごみは大敵です。ごみは、フィルターの閉そくのほか潤滑系統の摩耗促進剤となります。開封後のごみ混入防止には十分ご配慮願います。

CPグリースL(N)は、製造から輸送までごみの混入防止について万全を期しております。

●用途

コンクリートポンプのすべり弁専用

●荷姿

16kgペール缶

●CPグリースL(N)の代表性状

種類	000	00
外観	淡黄褐色	
増ちょう剤	リチウム石けん	
ちょう度 (25℃, 60回混和)	460	408
滴点	178	187
チムケン耐荷重性能 (OK値)	9.53	9.53
消防法危険物分類	非危険物	

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変更場合があります。(2017年5月)



取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

成分：	潤滑油基油、増ちょう剤、潤滑油添加剤
絵表示：	なし
注意喚起語：	なし
危険有害性情報：	なし
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none">・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。・眼に入れないこと。飲み込まないこと。・取り扱い後はよく手を洗うこと。・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	<ul style="list-style-type: none">・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。
保管	<ul style="list-style-type: none">・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。
廃棄	<ul style="list-style-type: none">・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。