

BAS-0003-2506

スーパーオイルMシリーズ

パラフィン系原料用潤滑油

スーパーオイルMシリーズは、高度に精製されたパラフィン系原料用潤滑油です。各種工業製品および自動車用、工業用、船舶用等の高級潤滑油製品の基油として最適です。

●特 長

パラフィン系原料用潤滑油としての諸性能はもちろんのこと、安全性についても米国OSHA基準、EU基準等の発がん性基準をクリアしており、安心してご使用いただけます。

●種 類

12、22、32、46、68、100、150、460の8グレードがあります（数字は原則として40℃における動粘度に最も近いISO粘度グレードを表しています）。

●用 途

- (1) 各種工業製品の原料、ゴム配合油、希釈剤
- (2) 高級潤滑油製品の基油（自動車用、工業用、船舶用、グリース用等）

●荷 姿

ローリー、200lドラム

●スーパーオイルMシリーズの代表性状

種 類	12	22	32	46
色 (ASTM)	L0.5	L0.5	L0.5	L0.5
密度 (15℃) g/cm ³	0.855	0.863	0.869	0.878
動粘度 (40℃) mm ² /s	13.9	20.1	27.0	45.9
動粘度 (100℃) mm ² /s	3.25	4.08	4.87	6.72
粘度指数	99	101	102	99
引火点 ℃	198	210	232	242
流動点 ℃	-17.5	-15.0	-15.0	-12.5
アニリン点 ℃	95.1	97.0	98.3	102
DMSO抽出物量 %	3未満	3未満	3未満	3未満
消防法危険物分類	第3石油類	第3石油類	第4石油類	第4石油類

種 類	68	100	150	460
色 ASTM	L0.5	L0.5	L1.5	L2.0
密度 (15℃) g/cm ³	0.882	0.885	0.889	0.900
動粘度 (40℃) mm ² /s	70.5	98.3	142	470
動粘度 (100℃) mm ² /s	8.92	11.1	14.3	31.6
粘度指数	99	98	98	98
引火点 ℃	256	272	274	316
流動点 ℃	-12.5	-12.5	-10.0	-7.5
アニリン点 ℃	107	110	114	123
DMSO抽出物量 %	3未満	3未満	3未満	3未満
消防法危険物分類	第4石油類	第4石油類	第4石油類	可燃性液体類

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変わる場合があります。(2025年5月)



取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

スーパーオイルM 12、22

成分：	石油系炭化水素
絵表示：	
注意喚起語：	危険
危険有害性情報：	飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
注意書き： 安全対策	・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 ・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。 ・眼に入れないこと。飲み込まないこと。 ・取り扱い後はよく手を洗うこと。 ・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。 ・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 ・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。 ・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。
保管	・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。 ・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。 ・施錠して保管すること。
廃棄	・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。 ・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。

スーパーオイルM 32、46、68、100、150、460

成分：	石油系炭化水素
絵表示：	なし
注意喚起語：	なし
危険有害性情報：	なし
注意書き： 安全対策	・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 ・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。 ・眼に入れないこと。飲み込まないこと。 ・取り扱い後はよく手を洗うこと。 ・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。 ・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 ・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。 ・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。
保管	・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。 ・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。
廃棄	・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。 ・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。