

BAS-0012-2511

スーパーオイルKシリーズ

パラフィン系原料用潤滑油

スーパーオイルKシリーズは、高度に精製されたパラフィン系原料用潤滑油です。各種工業製品および自動車用、工業用、船舶用等の高級潤滑油製品の基油として最適です。

●特長

パラフィン系原料用潤滑油としての諸性能はもちろんのこと、安全性についても米国OSHA基準、EU基準等の発がん性基準をクリアしており、安心してご使用いただけます。

●種類

10、22、32、46、68、100、170*の7グレードがあります（数字は原則として40℃における動粘度に最も近いISO粘度グレードを表しています）。

*ISO VG分類 非該当

●用途

- 各種工業製品の原料、ゴム配合油、希釈剤
- 高級潤滑油製品の基油（自動車用、工業用、船舶用、グリース用等）

●荷姿

ローリー、200lドラム

●スーパーオイルKシリーズの代表性状

種類	10	22	32	46	68	100	170
色 (ASTM)	L0.5	L0.5	L0.5	L0.5	L0.5	L1.0	L1.0
密度(15℃) g/cm ³	0.8472	0.8664	0.8725	0.8776	0.8809	0.8860	0.8934
動粘度(40℃) mm ² /s	9.294	20.94	28.52	47.53	74.23	101.2	165.9
動粘度(100℃) mm ² /s	2.537	4.164	5.020	6.952	9.254	11.30	15.44
粘度指数	99	99	101	102	100	97	94
引火点 (COC) °C	170	198	222	236	256	268	288
流動点 °C	-15.0	-15.0	-15.0	-15.0	-15.0	-15.0	-15.0
アニリン点 °C	91.8	95.6	96.9	103.0	108.4	109.4	111.2
DMSO抽出物量 %	3未満	3未満	3未満	3未満	3未満	3未満	3未満
消防法危険物分類	第3石油類	第3石油類	第4石油類	第4石油類	可燃性液体類	可燃性液体類	可燃性液体類

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変更場合があります。(2024年3月)

● 取扱い上の注意

- ・ 本商品の取り扱いについては、当該油種の安全データシート（ＳＤＳ）および容器に記入の取り扱い注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- ・ 安全データシート（ＳＤＳ）は、商品購入先にご用命願います。
なお、弊社ホームページから閲覧可能です。
- ・ 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更することがあります。