

IND-1502-2104

マイルブ

衝撃式空気駆動機械専用油

衝撃式空気駆動機械は、その主要部分であるピストンフルート、ライフルバーなどが高速、高荷重を受け、また絶えず空気中の湿気にさらされています。しかもその部分に与えられる潤滑油量は少なく、その少ない給油量で破損や焼付きを 방지、円滑な潤滑を行わなければなりません。そのため潤滑油に要求される性能は非常に厳しいものとなります。マイルブは衝撃式空気駆動機械用として特別に作られた潤滑油です。厳しい使用条件を考慮して優れた極圧性と摩耗防止性をもたせ、また空気駆動部の腐食を防止する特性も備えています。さらに形成された潤滑膜は水分に強く、さびなどの発生を防止します。

●特長

1. 水分の存在下でも強い潤滑膜を形成する

優れた摩耗防止性とさび止め性を持ち、また雰囲気中の水分による離脱を防ぐ強い付着性のある潤滑膜を形成します。

2. 優れた極圧性を有する

優れた極圧性を有するため、高速、高荷重や衝撃荷重による摩耗を最少にします。

3. 給油ライン中でのあわ立ち防止性が良好である

給油装置中でのあわ立ちを最少にし、給油を均一化して調節を容易にします。

●用途

衝撃式さく岩機

シンカー、レッグハンマー、ドリフターなど。

くい打ち機械

空気式くい打ちドライバーなど。

締固め機械

タイタンパーなど。

その他すべての衝撃式空気駆動機械に使用されます。

●荷姿

200lドラム、20lペール缶

●マイルブの代表性状

種類		30
色	(ASTM)	L2.0
密度	(15℃) g/cm ³	0.890
動粘度	(40℃) mm ² /s	87.7
	(100℃) mm ² /s	10.5
粘度指数		102
引火点	(COC) °C	258
流動点	°C	-22.5
残留炭素	mass%	0.84
酸価	mgKOH/g	2.08
塩基価	mgKOH/g	4.58
消防法危険物分類		第4石油類

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変更場合があります。
(2021年4月)



取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

成分：	潤滑油基油、潤滑油添加剤
絵表示：	
注意喚起語：	警告
危険有害性情報：	強い眼刺激
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none">・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。・眼に入れないこと。飲み込まないこと。・取り扱い後はよく手を洗うこと。・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	<ul style="list-style-type: none">・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。・眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。
保管	<ul style="list-style-type: none">・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。
廃棄	<ul style="list-style-type: none">・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。