

IND-1505-2104

ルブリタス

油膜軸受油

ルブリタスは酸化安定性、水分離性に優れた軸受用高級潤滑油です。大型圧延機などの軸受や油圧装置に最適です。

●特長

1. 酸化安定性に優れる
2. 水分離性が非常によい
3. 粘度指数が高い
4. 消泡性、潤滑性等にも優れた性能を示す

●種類と用途

大型圧延機の軸受、その他回転機に使用されている軸受や、油圧作動油としても使用可能です。

●荷姿

200lドラム

●ルブリタスの代表性状

種類	180	220	280	460	560	590	680	850
色	L2.0	L2.0	L2.5	L2.5	L2.5	L2.5	L2.5	L2.5
密度 (15°C) g/cm ³	0.890	0.891	0.897	0.902	0.904	0.900	0.903	0.905
動粘度 (40°C) mm ² /s	181	220	292	461	576	583	671	838
(100°C) mm ² /s	16.9	19.4	23.0	31.0	36.8	38.2	41.3	49.8
粘度指数	98	100	97	97	100	104	102	107
引火点 (COC) °C	286	288	296	319	319	326	324	310
流動点 °C	-12.5	-12.5	-12.5	-12.5	-12.5	-12.5	-12.5	-12.5
銅板腐食 (100°C, 3h)	1	1	1	1	1	1	1	1
消防法危険物分類	指定可燃物 可燃性液体類							

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変更場合があります。(2011年10月)



取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

成分：	潤滑油基油、潤滑油添加剤
絵表示：	なし
注意喚起語：	なし
危険有害性情報：	なし
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none">・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。・眼に入れないこと。飲み込まないこと。・取り扱い後はよく手を洗うこと。・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	<ul style="list-style-type: none">・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。
保管	<ul style="list-style-type: none">・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。
廃棄	<ul style="list-style-type: none">・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。