

IND-5510-2405

アンチラスト PA-C (N)

溶剤希釈形洗浄兼中間防錆油

アンチラスト PA-C (N)は、低粘度の溶剤希釈型洗浄兼中間防錆油です。特に冷凍機システム用部品の防錆油として適しています。

●特長

1. 洗浄性能が優れています

アンチラスト PA-C (N)は、厳選された溶剤と防錆剤の働きにより、優れた洗浄性能を発揮します。

2. 引火点が高めです

溶剤を用いた商品ですが、引火点が比較的高い防錆油です。

3. 脱脂性が優れています

アンチラストPA-C (N)は、有機溶剤、アルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。また、熱脱脂性にも比較的優れます。

4. 作業性に優れています

アンチラスト PA-C (N)は、べたつかず作業性に優れているとともに、比較的薄い塗膜を形成します。したがって、塗布されたアンチラスト PA-C (N)は、冷凍システム中の冷媒や冷凍機油に混ざることによる悪影響を最小限に抑えます。

浸せき、スプレーなどの能率的な塗布作業方式に最適であり、油切れが良好で塗膜も薄く消費量が少なく済みます。

●用途

鋼板その他鉄鋼製品、一般機械部品、冷凍機システム用部品

●塗布方法

浸せき、スプレー、はけ塗り

●荷姿

200lドラム、20lペール缶

●アンチラストPA-C (N)の代表性状

色	(ASTM)	L1.0
密度	(15℃) g/cm ³	0.817
動粘度	(40℃) mm ² /s	2.79
引火点	(PM) °C	80
湿润試験	(A級保持時間) h	100以上
銅板腐食試験	(100℃, 3h)	1
包装格納試験	(JIS K2246, 30日)	合格
防錆期間	(目安) 屋内	1ヶ月
塗膜の状態		半乾燥性 透明膜
膜厚	(目安) μm	0.5
消防法危険物分類		第3石油類

※代表性値は、商品の改定等により予告せずに変更場合があります。
(2024年5月)



取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

成分：	潤滑油基油、潤滑油添加剤
絵表示：	
注意喚起語：	危険
危険有害性情報：	可燃性液体 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
注意書き： 安全対策	・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 ・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。 ・眼に入れないこと。飲み込まないこと。 ・熱，高温のもの，火花，裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 ・取り扱い後はよく手を洗うこと。 ・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。 ・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 ・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。 ・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。 ・無理に吐かせないこと。
保管	・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。 ・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。 ・換気の良い場所で保管すること。 ・施錠して保管すること。
廃棄	・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。 ・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。