



安全データシート

改訂日: 2024年3月1日

作成日: 2013年1月31日

化学品の名称: ノルマルヘキサン

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称: ノルマルヘキサン

製品コード(品名コード): 91559

供給者の会社名称、
住所及び電話番号: ENEOS株式会社
〒100-8162 東京都千代田区大手町1丁目1番2号

添付資料参照

TEL: 添付資料参照

ファクシミリ番号: FAX: 添付資料参照

緊急連絡電話番号: TEL: 添付資料参照

(受付時間 月曜日～金曜日 9:00～17:00)

推奨用途: 工業用溶剤等

使用上の制限: 工業用途のみ。専門家の助言を得ることなく、医療、食品用途には使用しないこと。

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類:

引火性液体 : 区分 2

皮膚腐食性/刺激性 : 区分 2

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 : 区分 2/2A

生殖毒性 : 区分 2

特定標的臓器毒性(単回ばく露) : 区分 3(気道刺激性)

特定標的臓器毒性(単回ばく露) : 区分 3(麻酔作用)

特定標的臓器毒性(反復ばく露) : 区分 1(神経系)

誤えん有害性 : 区分 1

水生環境有害性 短期(急性) : 区分 2

水生環境有害性 長期(慢性) : 区分 3

注: 急性毒性(経口)、(経皮)、(吸入)の不明成分は、それぞれ、40%、40%、11% であった。

水生環境有害性の不明成分は、29% であった。

GHSラベル要素:

絵表示又はシンボル:



注意喚起語: 危険

危険有害性情報

物理的特性:

H225 : 引火性の高い液体及び蒸気

健康有害性:

H315 : 皮膚刺激

H319 : 強い眼刺激



安全データシート

改訂日: 2024年3月1日

作成日: 2013年1月31日

化学品の名称: ノルマルヘキサン

- H335 : 呼吸器への刺激のおそれ
H336 : 眠気又はめまいのおそれ
H304 : 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
H361 : 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
H372 : 長年にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)
環境有害性:
H401 : 水生生物に毒性
H412 : 長期継続的影響によって水生生物に有害

注意書き

安全対策:

- P201 : 使用前に取扱説明書(SDS等)を入手すること。
P202 : 全ての安全注意(SDS等)を読み理解するまで取り扱わないこと。
P210 : 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
P233 : 容器を密閉しておくこと。
P240 : 容器を接地しアースをとること。
P241 : 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。
P242 : 火花を発生させない工具を使用すること。
P243 : 静電気放電に対する措置を講ずること。
P260 : ミスト/蒸気を吸入しないこと。
P264 : 取扱い後は口、皮膚、眼をよく洗うこと。
P270 : この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
P271 : 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
P273 : 環境への放出を避けること。
P280 : 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

応急措置:

- P301+P310 : 飲み込んだ場合: 直ちに医師に連絡すること。
P302+P352 : 皮膚に付着した場合: 多量の水/石けん(鹼)で洗うこと。
P303+P361+P353 : 皮膚(又は髪)に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。
P304+P340 : 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
P305+P351+P338 : 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P308+P313 : ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察/手当てを受けること。
P314 : 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。
P331 : 無理に吐かせないこと。
P332+P313 : 皮膚刺激が生じた場合: 医師の診察/手当てを受けること
P337+P313 : 眼の刺激が続く場合: 医師の診察/手当てを受けること
P362+P364 : 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。
P370+P378 : 火災の場合: 消火するために、泡、粉末消火剤あるいは、炭酸ガス(CO2)を使用すること。

保管(貯蔵):

- P403+P233 : 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
P403+P235 : 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
P405 : 施錠して保管すること。

廃棄:

- P501 : 内容物/容器を法規制に従って廃棄すること。

GHS分類に関係しないか又はGHSで扱われない他の危険有害性

物理化学的危険性

本物質は、着火源となる静電気を蓄積する可能性がある。本物質は蒸気を発生し、速やかに可燃性混合物を生成することがある。もし、蓄積した蒸気に着火した場合、燃焼もしくは爆発するおそれがある。引火性。



安全データシート

改訂日: 2024年3月1日

作成日: 2013年1月31日

化学品の名称: ノルマルヘキサン

健康有害性

高圧で皮膚組織の内部へ注入された場合、重度の障害を起こすおそれがある。
中枢神経抑制を起こすおそれがある。

環境有害性

追加すべき危険性はない

重要な徴候及び想定される非常事態

過度のばく露により、呼吸器を刺激し、頭痛、めまいを起こし、麻酔作用を示す。

備考: 本物質を専門家の助言なしで、セクション1の用途以外に使用すべきではない。健康に及ぼす影響を調べた結果、個人差はあると思われるが、化学的ばく露により潜在的な健康リスクを与える可能性がある。

3. 組成、成分情報

化学物質・混合物の区別

化学物質として定義されている。

化学名又は一般名

ヘキサン

GHS分類に寄与する成分、化学物質を特定できる一般的な番号および濃度範囲

名称	CAS RN [®]	濃度*	GHS危険有害性コード
成分			
n-ヘキサン	110-54-3	60-70 %	H225, H304, H315, H319, H335, H336, H361, H372, H401
メチルシクロペンタン	96-37-7	20-30 %	H225, H304, H315, H319
3-メチルペンタン	96-14-0	1-10 %	H225, H304, H315, H319, H336, H401, H411
2-メチルペンタン	107-83-5	1-10 %	H225, H304, H315, H336, H401, H411

* ガス濃度は容量パーセントで表し、それ以外は重量パーセントで表す。それぞれの記載濃度は変化することがある。

日本法令に基づく成分情報

官報公示整理番号(化審法・安衛法)

化審法		安衛法	
名称	官報公示整理番号	名称	官報公示整理番号
ヘキサン	2-6	ヘキサン	なし;化審法で公表

労働安全衛生法 57条、表示対象物質:

名称
ヘキサン

労働安全衛生法 57条の2、通知対象物質:

名称	労働安全衛生法 政令番号	濃度
ヘキサン	520	71 重量%

実際の濃度に幅がある場合、化学物質の濃度は代表値で示す。

化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) 指定化学物質:

名称	分類	管理番号	濃度
----	----	------	----



安全データシート

改訂日: 2024年3月1日

作成日: 2013年1月31日

化学品の名称: ノルマルヘキサン

ヘキサン	第1種指定化学物質	392	60 質量%
------	-----------	-----	--------

実際の濃度に幅がある場合、PRTR法指定化学物質の濃度は代表値で示す。

毒物及び劇物取締法: 非該当

4. 応急措置

吸入した場合

ばく露を止めること。もし呼吸障害、めまい、吐き気が起きたり、意識不明の状態に陥った場合は、直ちに医療機関の治療を受けること。呼吸が停止した場合は、機器等を用いて酸素吸入を試みるか、口対口の人工呼吸を行う。その際、救助員が本物質にばく露することがないように注意する。救助員は、救助の際に、自身あるいは他の人々がばく露することを避けること。適切な呼吸用保護具を着用する。

皮膚に付着した場合

石鹸と水で接触した部分を洗浄する。製品が皮下または、体内のいかなる場所に注入された場合、傷の外観またはその大きさに関係なく、被害者は直ちに緊急処置を行う為に医療機関の診断を受ける必要がある。高圧注入による初期症状が、小さいか皆無であっても、事故が起きて数時間以内に早期処置を行うと、傷が大きく広がるのを明らかに軽減できる。汚染した衣服を脱ぐ。汚染した衣服を、再度使用する前に洗濯する。救助員は、救助員自身あるいは他の人々への皮膚の付着を避ける。不透气性の手袋を着用する。

眼に入った場合

少なくとも15分間水で完全に洗い流す。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続ける。医療機関で手当てを受ける。

飲み込んだ場合

直ちに医療機関の手当てを受ける。無理に吐かせてはならない。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

眼、呼吸器を刺激し、頭痛、めまいを起こし、麻酔作用を示すことがある。
皮膚への反復ばく露により、皮膚から脂肪が除去され、軽度の痛み、皮膚炎を起こすことがある。

応急措置をする者の保護に必要な注意事項

ばく露しないように、適切な保護具を着用する。適切な保護具はセクション8を参考に選択する。

医師に対する特別な注意事項

軽質炭化水素物質、またはその成分は、非常に高濃度(許容濃度よりかなり高い)でばく露するか、あるいは高いストレスレベルまたはアドレナリンのような心臓刺激物質と同時にばく露すると、不整脈や心室細動を誘発するおそれがある。この種の物質の投与は避けなければならない。

5. 火災時の措置

適切な消火剤: 泡、ドライケミカル、炭酸ガス

使ってはならない消火剤: 棒状注水

火災時の特有の危険有害性

異常な火災危険物質: 引火性が高い液体。引火性の蒸気を発生し、その蒸気は空気よりも重い。このため、蒸気は地面を移動して遠方の着火源に到達し、逆火の危険を起こすことがある。有害物質であるので、消防士はセクション8で示すような保護具の使用を検討する。

有害な燃焼生成物: 不完全燃焼時の生成物、一酸化炭素、煙、煙霧



安全データシート

改訂日: 2024年3月1日

作成日: 2013年1月31日

化学品の名称: ノルマルヘキサン

特有の消火方法

関係者以外はその現場から避難させる。適切な消火剤を用いて、消火を行う。危険を冒さずにできる場合は、漏出を停止させる。また、危険を冒さずにできる場合は、容器を安全な場所に移動する。漏出物または流出物が引火していない場合、噴霧水を使用して蒸気を消散させ、漏出を止めようとしている人及び容器を移動している人を保護する。消火剤やその希釈剤が、水路、下水、あるいは上水道へ流入することを防ぐ。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

消防士は、標準の防護装備を使用し、建物内部やタンク内等では自給式呼吸器(SCBA)を用いる。火にさらされた表面を冷却したり、人を守るために噴霧水を使用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

流出物に触らない。本物質は有毒性または可燃性のため、関係官庁に連絡し、消防・警察・市町村と連携の上、必要なら周囲および風下地域の住民へ避難を要請する。消火に関する情報はセクション5を参照。重大な有害性については危険有害性の要約を参照。応急処置についてはセクション4を参照。最低限必要な保護具についてはセクション8を参照。特殊な状況下や緊急時対応の専門家の判断により、追加の保護策が必要になることもある。

緊急事態応答者に対する保護具: 流出量と潜在的ばく露レベルに応じて、漏洩物に応じたセクション8記載の呼吸用保護具または、自給式呼吸器(SCBA)を着用すること。もし、酸素欠乏の環境になることが予測される場合には、SCBAを着用すること。

耐油性のある作業手袋の着用を勧める。注: ポリビニルアルコール(PVA)でできた手袋は、水にぬれると膨張し溶解する可能性があるため、緊急時の対応として水と接触する場合には適さない。もし、眼に飛散したり、入ったりする可能性がある場合、耐薬品性のゴーグル型保護眼鏡を着用すること。少量流出: 通常の帯電防止作業服でよい。大量流出: 耐薬品性、帯電防止材料のフルボディスーツを勧める。

環境に対する注意事項

大量漏出: 後に回収し処分するために、漏出場所から離れたところに堤防を設ける。水路、下水道、地下または閉塞した場所へ流入することを防ぐ。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

陸上での漏出: 着火源をすべて除去する(隣接地域での喫煙、フレア、スパークまたは火炎は禁止) 危険を冒さずにできる場合は、漏れを停止させる。製品を取り扱う時に使用するすべての器具は、アースしておく必要がある。防爆型資機材を使用する。

流出物質を触ったり、その上を歩いたりしない。ポンプによるくみ出し、あるいは乾燥した土、砂、または他の不燃性物質に吸収させ、容器に移し、回収する。水路、下水路、地下または閉塞した場所への流入を防ぐ。気化抑制の泡剤は、蒸気の発生を抑制するのに使用し得る。水噴霧は蒸気を抑制し得るが、閉鎖空間での発火を防ぐことができないおそれがある。

海上での漏出: 着火源をすべて除去する(隣接地域での喫煙、フレア、スパークまたは火炎は禁止) 危険を冒さずにできる場合は、漏れを停止させる。流出場所に閉じ込めないこと。風下地域の住民および輸送業者に対して火災及び爆発の危険性について通告し、避難するように警告を与える。液体を表面化から蒸発させる。分散剤を使用する前に専門家の意見を求める。

海上での漏出および陸上での漏出についての記載内容は、本物質の最も起こりそうな漏出シナリオに基づいている。しかし、地理的条件、風向、気温、海上での漏出の場合は波、流れの方向、速度によってとるべき行動が大きな影響を受けるかもしれない。こういった場合、その地方の専門家に相談するべきである。注: その地方の規制により、とるべき行動が指示あるいは制限されていることがある。

二次災害の防止策

流出または放出事故が起きた場合、すべての適用法令に従って関係機関に通報する。緊急対応者以外は、退避さ



安全データシート

改訂日: 2024年3月1日

作成日: 2013年1月31日

化学品の名称: ノルマルヘキサン

せる。本物質は有毒性または可燃性のため、消防・警察・市町村と連携の上、必要なら周囲および風下地域の住民へ避難を要請する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

着火源にさらされることを避ける。本物質は、電気的スパーク(着火源)の原因となる、静電気を蓄積する可能性がある。適切なボンディングとアースのいずれか或いは両方を行う。火花の出ない工具や防爆型機器を使用する。しかしながら、アース及び接地で、静電気の蓄積の危険を回避できないことがある。適切に適用できるガイダンスを参照すること。本物質は、毒性/刺激性のある煙霧/蒸気が発生することがある。適切な換気なしに使用してはならない。滑りによる事故防止のため、少量のこぼれ、洩れを避けること。

安全取扱注意事項

本物質は静電気を蓄積する。このため、適切なアースや接地処置を行う。しかしながら、アースと接地では、静電気の蓄積の危険性を回避できないことがある。本物質は空気又は酸素と混合して、爆発性混合ガスを作る。その蒸気は空気より重く、爆発性の混合ガスは、地面を移動して遠方の着火源に到達し、逆火の危険を起こすおそれがある。

接触回避

ヒトへのあらゆる接触を避ける。

衛生対策

特になし

保管

安全な保管条件

十分な消火用水を、供給できるようにしておく。固定式のスプリンクラー/大量の流水システムが推奨される。容器を閉じておく。容器を注意深く取り扱う。内圧が高まっている場合にそれを逃すため、ゆっくりとフタを開ける。容器を冷所で、換気の良い場所に貯蔵する。屋外または離隔して保管されることが好ましい。禁忌物質から遠ざけること。貯蔵用容器など、容器の選定により静電気の蓄積や放電が起こることがある。静電気の蓄積を防止するため、固定貯蔵容器、移動コンテナおよび関連機器は接地しアースを取らなければならない。

安全な容器包装材料

高圧ガス保安法、消防法など法規制で定められた容器を使用する。

適切な材料及びコーティング(化学的適合性): 炭素鋼、ステンレス、テフロン、ポリエステル

不適切な物質および不適切な塗装: ゴム、ポリスチレン、エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度等

管理濃度

物質名	管理濃度
ノルマルヘキサン	40 ppm

濃度基準値

設定されていない。

許容濃度(注記: 複数の値がある場合、加算的ではない)

物質名	形態	許容値/規格			注意事項	出典
ヘキサン	蒸気	TWA	140 mg/m ³	40 ppm	経皮吸収	日本産業 衛生学会 (2022)
n-Hexane	蒸気	TWA	50 ppm		Skin	ACGIH(2023)



安全データシート

改訂日: 2024年3月1日

作成日: 2013年1月31日

化学品の名称: ノルマルヘキサン

		STEL	-			
Hexane, isomers, other than n-Hexane	蒸気	TWA	500 ppm		-	ACGIH(2023)
		STEL	1000 ppm			

生物学的限界値

物質	試料	試料採取時期	基準値	測定対象物質	出典
n-ヘキサン	尿	週末の作業終了時	3 mg/g クレアチニン	2,5-ヘキサジオン(酸加水分解後)	JSOH OEL-B
n-ヘキサン	尿	週末の作業終了時	0.3 mg/g クレアチニン	2,5-ヘキサジオン(加水分解なし)	JSOH OEL-B
n-ヘキサン	尿	週の最終シフトの終わり	0.5 mg/g	2,5-ヘキサジオン(加水分解物を含まない)	ACGIH BELs (BEIs)

設備対策

必要な保護レベルと管理方法は、潜在するばく露条件によって変わる。以下の対策を考慮する： 防爆型換気装置を使用して、管理濃度/許容濃度未満に抑える。

保護具

保護具を選択する際は、作業内容、実用性、取扱い方法、作業環境、濃度およびばく露され得る可能性などを考慮する。本物質を使用する際の保護具の選択についての情報は、以下に示すように、想定し得る通常の使用方法に基づいている。ここで提供している具体的な保護具に関する情報は、公表された文献及び保護具の製造業者の情報に基づいている。

呼吸用保護具

設備的対応によっても空気中の濃度が、作業員の健康を保護するのに適切なレベルに保たれていない場合、国家検定合格の呼吸用保護具を使用することが適当と思われる。該当する場合は、呼吸用保護具の選定、使用および保守は通達等に従わなければならない。本物質用に考えられる呼吸用保護具のタイプは以下の通りである： 有機ガス用防毒マスク

空気中のガス、蒸気の濃度が高い場合、空気供給式呼吸器を加圧モードで使用する。酸素レベルが適当ではない場合、ガス/蒸気の濃度が高く、基準値オーバーの場合、臭気等による警告が十分でない場合、あるいは、空気浄化フィルターの容量/定格オーバーの場合は、緊急ボンベ付き空気供給式呼吸器の使用が適切であると思われる。

手の保護具

適合性のある保護手袋を使用すること。詳細は以下を参照する。保護手袋の適合性及び、浸透時間は、具体的な使用条件により異なる。保護手袋の選定における明確なアドバイス及び、使用条件での浸透時間については、保護手袋の製造業者に問い合わせること。また、使用前に保護手袋を検査して、すり切れたり、損傷ある手袋は、交換すること。本物質を使用する際に、推奨できる保護手袋の種類は、次の通りである：

耐化学薬品性手袋(不浸透性; バイトンなど)を使用することが推奨される。また、前腕への接触がありそうな場合には、長手袋を着用すること。

眼、顔面の保護具

ゴーグル型保護眼鏡が推奨される。

保護面(全面型)が推奨される。

皮膚及び身体の保護具

本物質用に考えられる保護衣のタイプは以下の通りである： 耐化学薬品作業衣(不浸透性のもの)が推奨される。

特別な注意事項

衛生措置

本物質を取り扱った後、手を洗ってから飲食や喫煙をするなど、常に個人で適切な衛生的措置を続ける。汚染物質を取り除くために定期的に作業着と保護具を洗濯する。洗濯できない汚染された衣類及び靴などは廃棄する。確実な備品管理を実施する。

環境規制

大気、水、土壌への汚染を抑制するため、適用される環境に関する法規制に従うこと。また、環境への放出を防止又は抑制するため、適用される適切な管理方法を執り、環境を保全すること。



安全データシート

改訂日: 2024年3月1日

作成日: 2013年1月31日

化学品の名称: ノルマルヘキサン

9. 物理的及び化学的性質

注: 物理的及び化学的性質は、安全、健康、環境に関する情報のためのみに提供するものであり、製品の全ての性状を示したものではない。その他の情報については、供給者に相談すること。

物理状態:	液体
色:	無色透明
臭い:	特徴的な臭気
融点/凝固点:	-95°C
沸点又は初留点及び沸騰範囲:	66.7 - 70.0°C
可燃性:	引火性の液体
爆発下限及び爆発上限/可燃限界:	1.1 - 7.5(vol%)
引火点:	-22°C密閉式
自然発火点:	225°C
分解温度:	データなし
pH:	データなし
動粘性率:	≤ 20.5 cSt (≤ 20.5 mm ² /sec) @ 40°C
溶解度:	水: 0.0013(g/100mL)(20°C)
n-オクタノール/水分配係数(log値):	3.9
蒸気圧:	17(kPa)(20°C)
密度及び/又は相対密度:	0.6750-0.6950g/cm ³ @ 15°C
相対ガス密度:	3.0@101 kPa (空気=1)
粒子特性:	データなし

10. 安定性及び反応性

反応性:	通常状態では反応性はない。
化学的安定性:	通常状態では安定。
危険有害性反応の可能性:	危険有害性のある重合、反応はおきない。
避けるべき条件:	加熱、スパーク、はだか火、およびその他の発火源
混触危険物質:	強酸化剤、ハロゲン、強酸、強アルカリ、高温の硫黄
危険有害な分解生成物:	常温では分解しないが、火災により、一酸化炭素を発生することがある。

[備考: この製品は、工業用を目的とする。工業プロセスの工程以外での熱、酸化剤、他の化学物質との接触は回避すること。]

11. 有害性情報

ここで示す情報は、本物質、成分又は/あるいは構造類似物質のデータに基づく。

有害性	結論/備考
急性毒性	
経口	区分に該当しないとされた。
LD50 ATEmix: 26000 mg/Kg	



安全データシート

改訂日: 2024年3月1日

作成日: 2013年1月31日

化学品の名称: ノルマルヘキサン

経皮 LD50 ATEmix: 3300 mg/Kg	区分に該当しないとした。
吸入(蒸気) LC50 ATEmix: 140 mg/L	区分に該当しないとした。
腐食性、刺激性	
皮膚腐食性/刺激性 n-ヘキサン: 区分2 2-メチルペンタン: 区分2 3-メチルペンタン: 区分2 メチルシクロペンタン: 区分2	区分 2とした。
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 n-ヘキサン: 区分2 3-メチルペンタン: 区分2 メチルシクロペンタン: 区分2	区分 2/2Aとした。
感作性	
呼吸器感作性 n-ヘキサン: データなし	データが不十分のため、分類できないとした。
皮膚感作性 n-ヘキサン: 十分なデータなし	データが不十分のため、分類できないとした。
発がん性、変異原性、生殖毒性	
生殖細胞変異原性 n-ヘキサン: in vivo試験: 陰性、in vitro試験: 陰性	データが不十分のため、分類できないとした。
発がん性 n-ヘキサン: 十分なデータなし	データが不十分のため、分類できないとした。
生殖毒性 n-ヘキサン: 区分2	区分 2とした。
授乳 データなし	データが不十分のため、分類できないとした。
特定標的臓器毒性	
単回ばく露 n-ヘキサン: 区分3(気道刺激性、麻酔作用) 2-メチルペンタン: 区分3(麻酔作用) 3-メチルペンタン: 区分3(麻酔作用)	区分 3(気道刺激性、麻酔作用)とした。
反復ばく露 n-ヘキサン: 区分1(神経系)	区分 1(神経系)とした。
誤えん有害性	
炭化水素液体であり、動粘性率は< 20.5mm ² /s(40°C)である。	区分 1とした。



安全データシート

改訂日: 2024年3月1日

作成日: 2013年1月31日

化学品の名称: ノルマルヘキサン

IARC(国際がん研究機関) 分類: 該当なし

12. 環境影響情報

ここに示す情報は、本物質、成分又は/あるいは類似物質のデータに基づく。

生態毒性

水中生物に対して、有毒であると予測される。
水中生物に対して、慢性的に有害であると予測される。

残存性・分解性

生物分解:

生分解性に関する十分な知見はない。

加水分解:

加水分解による変性は少ないと予測される。

光分解:

光分解による変性は少ないと予測される。

大気中での酸化反応:

揮発性の高い成分 -- 速やかに空气中で分解することが予測される。

生体蓄積性

生態蓄積の可能性は低いと予測される。

土壌への移動性

非常に揮発性が高く、速やかに空气中に拡散する。汚泥ならびに汚水固形物として分離することは予測されない。

オゾン層への有害性

オゾン層への有害性は予測されない。

その他の環境影響(生態学的)情報

VOC(揮発性有機化合物): 該当

生態学的データ

環境有害性

検査	持続期間	生物種	検査結果
n-ヘキサン			
水生 - 急性毒性	48 時間	甲殻類(オオミジンコ)	EC50 3.88 mg/L

残存性, 分解性および生体蓄積性

媒体	検査タイプ	持続期間	検査結果
n-ヘキサン			
	BOD		分解率% 100

13. 廃棄上の注意

化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報

供給された物質を適切に廃棄する。廃棄に際しては、その時点での廃棄物の状態に応じて、適用される法律、規制に従わなければならない。



安全データシート

改訂日: 2024年3月1日

作成日: 2013年1月31日

化学品の名称: ノルマルヘキサン

残余廃棄物

本物質は燃料として、密閉系の火力調整できるバーナーで燃やすか、または有害な燃焼物の生成を防ぐために特別に管理された設備で焼却する。

汚染容器及び包装

空容器に関する警告 (該当する場合): 空容器には残留物が含まれていることがあり、危険である可能性がある。正しい指示を得ないで、容器の再充填またはクリーニングをしてはいけない。

空のドラム缶は、適切に修理するか廃棄するまで、内容物を完全に取出し安全に保管するべきである。空容器は、適切な資格を持つかまたはライセンスを受けた契約業者により、政府の規則に従いリサイクル、回収、または廃棄するべきである。容器に加圧、切断、溶接、ろう付け、はんだ付け、穴開け、研磨操作を加えたり、容器を熱、火炎、スパーク、静電気、または他の発火源にさらしてはいけない。容器は爆発し、傷害や死亡事故を引き起こすことがある。

14. 輸送上の注意**国際規制**

国連番号:	1208
品名(国連輸送名):	HEXANES
国連分類:	3
容器等級:	II
海洋汚染物質:	非該当
EmS Code:	F-E, S-E

輸送又は輸送手段に関する特別な安全対策: 海上輸送: 船舶安全法に従う。(セクション15参照) 航空輸送: 航空法に従う。(セクション15参照)

国内規制がある場合の規制情報**陸上輸送**

容器表示として、製品名、消防法分類、数量、危険等級および「火気厳禁」の表示をする。第1類、第6類の危険物及び高圧ガスと混載しないこと。陸上輸送では、積荷の高さは3メートル未満とする。車両には警戒標「危」を掲げる。その他関係法令の定めるところに従う。

海上輸送・航空輸送

海上輸送: 船舶安全法に従う。(セクション15参照) 航空輸送: 航空法に従う。(セクション15参照)

緊急時応急措置指針番号:

緊急時応急措置指針番号: 128

15. 適用法令

この物質は、化学品の分類及び表示に関する調和システム(GHS)(JIS Z 7252-2019)に基づく区分によれば有害性があると見なされる。

該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報

労働安全衛生法:	通知対象物質: ヘキサン 表示対象物質: ヘキサン 危険物: 該当、引火性の物 有機溶剤: ノルマルヘキサン(第2種) 皮膚等障害化学物質: ノルマルヘキサン
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法):	(第1種)ヘキサン
毒劇法:	非該当



安全データシート

改訂日: 2024年3月1日

作成日: 2013年1月31日

化学品の名称: ノルマルヘキサン

消防法:	第4類 引火性液体、第一石油類、非水溶性、II
化審法:	優先評価化学物質: n-ヘキサン
船舶安全法:	引火性液体類
港則法:	引火性液体類
航空法:	引火性液体
道路運送車両法:	危険物
大気汚染防止法:	ヘキサン(有害大気汚染物質)

16. その他の情報

本物質は、化学品の分類及び表示に関する調和システム(GHS) (JIS Z 7252-2019)に基づく区分によれば有害性があると見なされる。

本文のセクション 3 に、GHS の H-コードを追記した(情報のため)

- H225 : 引火性の高い液体及び蒸気 : 引火性液体、区分 2
H304 : 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ : 誤えん有害性、区分 1
H315 : 皮膚刺激 : 皮膚腐食性/刺激性、区分 2
H319 : 強い眼刺激 : 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性、区分 2A
H335 : 呼吸器への刺激のおそれ : 特定標的臓器毒性(単回ばく露)気道刺激性、区分 3
H336 : 眠気又はめまいのおそれ : 特定標的臓器毒性(単回ばく露)麻醉性、区分 3
H361 : 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い : 生殖毒性、区分 2
H372 : 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 : 特定標的臓器毒性(反復ばく露)、区分 1
H401 : 水生生物に毒性 : 水生環境有害性 短期(急性)、区分 2
H411 : 長期継続的影響によって水生生物に毒性 : 水生環境有害性 長期(慢性)、区分 2

本安全データシートに含まれる情報および推奨事項は、ENEOS株式会社が有する情報および知見の範囲の限りで、発行時において正確且つ信頼できるものです。本安全データシートが最新版であることを確認する場合はENEOS株式会社にご連絡ください。本安全データシートの情報および推奨事項は、使用者による検討、調査のために提供しているものであり、安全の保証書ではありません。本製品の特定の使用目的への合致の有無については使用者においてご確認ください。本製品の購入者が荷姿を変更する場合、健康、安全、その他必要な情報を含む書類を同封しまたは容器に添付するのは購入者の責任です。適切な警告標示、安全な取扱い手順を、取扱者と使用者に提供して下さい。本安全データシートを全体的または部分的に変更することは強く禁じられています。法的に必要な場合を除いて、再発行、再頒布することは、許可されていません。